

**SKH**

Toplo-krčna zaključna kapa

Z vezivom

Uporablja se za zaščito kablov, vodnikov in cevi pred vlago in pritiskom. Za premere od 5 - 105 mm.

Značilnosti

- Skladen z uredbama REACH in RohS
 - Stabiliziran proti UV-žarčenju z vsebnostjo saj $\geq 2.5\%$
 - Brez silikonov in drugih snovi, ki preprečujejo navlaženje barve
 - V notranjosti prevlečen z visokokakovostnim lepilom za vroče taljenje
 - Vrhunske električne lastnosti
 - Visoka mehanska trdnost
 - Odpornost na kemična sredstva, kot je opredeljeno v IEC 62677-2:
- Mineralno izolacijsko olje,
izopropilalkohol, deionizirana voda

Uporabnost/primernost

- Zaščita kablov, vodnikov in cevi pred vlago in pritiskom

Opomba

- Dolžinska toleranca max. $\pm 10\%$ po krčenju

Material

- Omreženi poliolefin

Preizkušeno po standardu

- IEC 62677-3-101

Pogoji skladiščenja

- Neomejen rok trajanja




Barva



Črna

Mere



Vsebina kompleta

Toplo-krčna zaključna kapa

Tip		L1 mm	L1* mm	Notranji-Ø D1 mm		W - Debelina stene po krčenju mm	Kat.št.
				Pred krčenjem	po krčenju		
z vezivom							
SKH	10-4	46	45	10	4	2,9	125345
	15-5	47	43	15	5	2,2	125351
	22-9	76	65	22	9	2.8	125334
	35-15	111	103	35	15	3.2	125335
	55-25	165	155	55	25	3.5	125336
	75-30	181	148	75	30	4.4	125337
	95-40	215	183	95	40	3.8	125338
	100-45	176	156	100	45	4.1	368748