

**SR2, SRH2****Toplo-krčna srednjestenska cev**

Brez halogenov, razmerje krčenja 3 : 1, z ali brez veziva

Značilnosti

- Srednja debelina stene
- Vpisljivo
- Odpornost na kemična sredstva
- Stabiliziran proti UV-žarkom (Barva: Črna)
- Brez halogena
- Ne rjavi
- Vrhunske električne lastnosti
- Visoka natezna trdnost
- Odpornost na hladni tok (toplotno stabilen)

Uporabnost/primernost

- Izoliranje
- Zaščita pred vlago in pritiskom
- Primerna za toplo-krčne spojke in končnike

Material

- Omrežen poliolefin
 - Brez svinca in kadmija
- Preizkušeno po standardu
- IEC 60684-2
- Pogoji shranjevanja
- Neomejen rok trajanja



Vsebina kompleta

Srednje stenska toplo-krčna cev na kolutu ali v kosu dolžine 1m.

Opomba: Na kolutu je lahko cev spojena iz večih kosov.
Na voljo so tudi druge dolžine.

Barve



Črna



zeleno-rumena

Tip		L m	Notranji-Ø mm		Debelina stene cevi po krčenju mm	Kat.št.
Brez veziva						
Kolut Barva: Črna						
SR2	12-3	30	12	3	2.2	143759
	22-6	30	22	6	2.6	143764
	34-7	30	34	7	2.6	143766
	40-12	30	40	12	2.6	143770
	56-16	30	56	16	2.7	143803
Kolut Barva: Zeleno-rumena						
SR2	12-4	5	12	4	1.5	127383
	12-4	25	12	4	1.5	127384
	27-9	5	27	9	1.5	127386
	27-9	25	27	9	1.5	127387
Kos Barva: Črna						
SR2	12-3	1	12	3	2.2	127391
	22-6	1	22	6	2.6	127394
	34-7	1	34	7	2.6	127397
	40-12	1	40	12	2.6	127400
	56-16	1	56	16	2.7	127403
	63-19	1	63	19	2.8	143818
	75-22	1	75	22	3	127406
	95-26	1	95	26	3.2	127407
	120-34	1	120	34	3.3	127408
	140-42	1	140	42	3.5	143806
	160-50	1	160	50	3.5	143811
Z vezivom						
Kos Barva: Črna						
SRH2	8-2	1	8	2	1.7	127416
	12-3	1	12	3	2.2	127417
	22-6	1	22	6	2.6	127418
	34-7	1	34	7	2.6	127421
	40-12	1	40	12	2.6	127423
	56-16	1	56	16	2.7	127425
	63-19	1	63	19	2.8	135859
	75-22	1	75	22	3	127427
	95-26	1	95	26	3.2	127429
	120-34	1	120	34	3.3	127431
	140-42	1	140	42	3.5	144013
	160-50	1	160	50	3.5	144018